

Универсальный встраиваемый поворотный светильник с высоким уровнем цветопередачи, широким диапазоном мощности и углов раскрытия луча.



Корпус: Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской



Цвет корпуса: Черный, Серый, Белый



Рассеиватель: Прозрачное темперированное стекло

Отражатель: Анодированный алюминий


Углы рассеивания: 16°, 24°, 36°

Цветовая температура: 3000K, 4000K


Индекс цветопередачи,CRI: 80, 90

Возможность диммирования: Доступно для ряда серий


Рабочая температура: -10°C до +60°C



Черный Серый Белый



16°, 24°, 36°





"GANT", ТЦ Метрополис

Наименование	Мощность, W	Размеры, мм	Входное напряжение, V	Цветовая температура, K		Вес, кг
AMONIS 25W 220V IP20	25W	d 188x142 / cutout d 165	220V	3000K, 4000K, Fashion	16°, 24°, 36°	1.3
AMONIS 35W 220V IP20	35W	d 188x142 / cutout d 165	220V	3000K, 4000K, Fashion	16°, 24°, 36°	1.3
AMONIS 45W 220V IP20	45W	d 188x142 / cutout d 165	220V	3000K, 4000K, Fashion	16°, 24°, 36°	1.3

*Полный список моделей на www.img-lighting.com