

Светильник предназначен для акцентного освещения в торговых помещениях.  
Универсальный светильник для шинопровода.



Корпус: Литой под давлением алюминий, покрытый полизэстерной порошковой краской



Цвет корпуса: Черный, Серый, Белый

Углы рассеивания: 15°, 24°, 36°, 55°

Цветовая температура, K: 3000K, 4000K, 2200K\*, 5000K\*

Индекс цветопередачи, CRI: 80, 90

Световой поток, Lm: <130\*



Рабочая температура: -20°C до +45°C



Черный      Серый      Белый



АНТИБЛИКОВАЯ РЕШЕТКА



Артикул	Наименование	Мощность, W	Размеры, мм	Входное напряжение, V	Цветовая температура, K		Вес, кг
534025030	BUMBER MINI 25W 3000K 220V IP20	25W	d85x174	220V	3000K	15°, 24°, 36°, 55°	0.6
534025040	BUMBER MINI 25W 4000K 220V IP20	25W	d85x174	220V	4000K	15°, 24°, 36°, 55°	0.6
534035030	BUMBER 35W 3000K 220V IP20	35W	d99x180	220V	3000K	15°, 24°, 36°, 55°	0.8
534035040	BUMBER 35W 4000K 220V IP20	35W	d99x180	220V	4000K	15°, 24°, 36°, 55°	0.8
534011011	Антибликовая решетка	-	-	-	-	-	0.1