





CHASER DUO

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской.
Стекло: Закаленное стекло, 6,0мм
Угол раскрытия луча: 2,6°, 3,5°, 12°, 15°, 20°, 30°, 60°, 5x20°, 10x70°, 15x60°
Цвет корпуса: RAL
Цветовая температура: 3000K - 5600K, RGBW, RGBA
Степень защиты: IP66

IK: 08
PF: >0.95
Класс электрозащиты: I класс (SELV)
Входное напряжение: 220V
Индекс цветопередачи: CRI >80
Рабочая температура: -40°C ~ +50°C
Гарантированный срок эксплуатации: >50 000ч



Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
603480010	CHASER DUO 480W Single 220V IP66	480Вт	750x508x395	220В	2,6°,3,5°, 12°,20°,30°,60°, 10°x70°, 5°x20°	3000K-5600K	37кг
603480020	CHASER DUO 500W RGBW (W-4000K) DMX512 220V IP66	500Вт	750x508x395	220В	2,6°,3,5°, 12°,20°,30°,60°, 10°x70°, 5°x20°	RGBW (W-4000K)	37кг
603480030	CHASER DUO 500W RGBA (AMBER) DMX512 220V IP66	500Вт	750x508x395	220В	2,6°,3,5°, 12°,20°,30°,60°, 10°x70°, 5°x20°	RGBA (AMBER)	37кг
603500040	CHASER DUO 500W RGBW 4in1 (W-4000K) DMX512 220V IP66	500Вт	750x508x395	220В	8°, 25°, 10x45°	RGBW (W-4000K)	37кг
603600010	CHASER DUO 600W Single 220V IP66	600Вт	750x508x395	220В	2,6°,3,5°, 12°,20°,30°,60°, 10°x70°, 5°x20°	3000K-5600K	37кг
603600020	CHASER DUO 640W RGBW (W-4000K) DMX512 220V IP66	640Вт	750x508x395	220В	2,6°,3,5°, 12°,20°,30°,60°, 10°x70°, 5°x20°	RGBW (W-4000K)	37кг
603600030	CHASER DUO 640W RGBA (AMBER) DMX512 220V IP66	640Вт	750x508x395	220В	2,6°,3,5°, 12°,20°,30°,60°, 10°x70°, 5°x20°	RGBA (AMBER)	37кг
603640040	CHASER DUO 640W RGBW 4in1 (W-4000K) DMX512 220V IP66	640Вт	750x508x395	220В	8°, 25°, 10x45°	RGBW (W-4000K)	37кг