

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской.
Угол раскрытия луча: 2°, 60°
Цвет корпуса: RAL
Цветовая температура, К: 3000K-5000K, RGB, Красный, Зеленый, Синий, Желтый, Amber
Система управления: DMX-512, Switch On\Off

IK: >07
PF: >0.7
Класс электропroteции: I класс (SELV)
Входное напряжение, В: 24V, 220V
Степень защиты, IP: IP65
Индекс цветопередачи, CRI: >80
Рабочая температура: -30°C ~ +50°C
Гарантийный срок эксплуатации, часы: >35 000ч



Красный



Зеленый






Синий



Желтый



Amber



Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
755042060	CRISS 2 4W White 220V IP65	4Вт	129x129x71	220В	2°, 60°	3000K, 4000K, 5000K	0.58кг
755042080	CRISS 2 4W RED/GREEN/BLUE/YELLOW/AMBER 220V IP65	4Вт	129x129x71	220В	2°, 60°	RED/GREEN/BLUE/YELLOW/AMBER	0.58кг
755044065	CRISS 4 8W White 220V IP65	8Вт	129x129x71	220В	2°, 60°	3000K, 4000K, 5000K	0.58кг
755044085	CRISS 4 8W RED/GREEN/BLUE/YELLOW/AMBER 220V IP65	8Вт	129x129x71	220В	2°, 60°	RED/GREEN/BLUE/YELLOW/AMBER	0.58кг
755144095	CRISS 4 14W RGB DMX-512 24V IP65	14Вт	129x129x71	24В	2°, 60°	RGB	0.58кг