

Светильник предназначен для акцентного освещения в торговых помещениях. Универсальный светильник для шинопровода с высоким уровнем цветопередачи, широким диапазоном мощности и углов раскрытия луча.



Корпус: Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской

Цвет корпуса: Черный, Серый, Белый, Комби

Рассеиватель: Прозрачное темперированное стекло

Отражатель: Анодированный алюминий

Углы рассеивания: 12°, 24°, 36°, 50°

Индекс цветопередачи, CRI: 80, 90

Возможность диммирования: Доступно для ряда серий

Система управления: DALI



Рабочая температура: -10°C до +60°C



Черный Серый Белый Комби

Доступный для заказа аксессуаров

Четырехстворчатая шторка





"Стокман", ТЦ Метрополис

Наименование	Мощность, W	Размеры, мм	Входное напряжение, V	Цветовая температура, K		Вес, кг
ELLO M 25W 220V IP20	25W	d100x150x232	220V	3000K, 4000K, Fashion, Fresh meat, Meat, Gold, Art, Fish	12°, 24°, 36°, 50°	1.4
ELLO M 35W 220V IP20	35W	d100x150x232	220V	3000K, 4000K, Fashion, Fresh meat, Meat, Gold, Art, Fish	12°, 24°, 36°, 50°	1.4
ELLO M 45W 220V IP20	45W	d100x150x232	220V	3000K, 4000K, Fashion, Fresh meat, Meat, Gold, Art, Fish	12°, 24°, 36°, 50°	1.4
ELLO M 55W 220V IP20	55W	d100x150x232	220V	3000K, 4000K, Fashion, Fresh meat, Meat, Gold, Art, Fish	12°, 24°, 36°, 50°	1.4
ELLO M защитная шторка	-	d109\126x126x128	-	-	-	0.3

*Полный список моделей на www.img-lighting.com