

Светильник предназначен для акцентного освещения в торговых помещениях.
Универсальный светильник для шинопровода с высоким уровнем цветопередачи, широким диапазоном мощности и углов раскрытия луча.



Корпус: Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской

Цвет корпуса: Черный, Серый, Белый, Комби

Рассеиватель: Прозрачное темперированное стекло

Отражатель: Анодированный алюминий

Углы рассеивания: 12°, 24°, 36°, 50°

Индекс цветопередачи,CRI: 80, 90

Возможность диммирования: Доступно для ряда серий

Система управления: DALI

Рабочая температура: -10°C до +60°C





Черный Серый Белый Комби

Доступный для заказа аксессуар

Четырехстворчатая шторка



12°, 24°, 36°, 50°





"TUMI", ТЦ Афимол

Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Цветовая температура, К	
ELLO MIDI 25W 220V IP20	25W	d106x145x210	220V	3000K, 4000K, Fashion, Fresh meat, Meat, Gold, Art, Fish	12°, 24°, 36°, 50°
ELLO MIDI 35W 220V IP20	35W	d106x145x210	220V	3000K, 4000K, Fashion, Fresh meat, Meat, Gold, Art, Fish	12°, 24°, 36°, 50°
ELLO MIDI защитная шторка	-	d 106/120x120x128	-	-	

*Полный список моделей на www.img-lighting.com