

линейный встраиваемый светильник для декоративного освещения

LINER

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской.

Стекло: Закаленное стекло, 8.0мм

Угол раскрытия луча: 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 50°, 10x60°, 25x45°

Цвет корпуса: Металлик

Цветовая температура: 2000K-6000K, RGB

Степень защиты: IP67

PF: >0.95

Входное напряжение: 24V, 220V

Индекс цветопередачи: CRI >80

Рабочая температура: -30°C ~ +50°C

Гарантированный



срок эксплуатации: >50 000ч





Liner S



Liner M



LINER S



LINER M



Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
792006010	LINER S 3x2W single color 24V IP67	6Вт	195x63x70	24B	10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 50°, 10x60°, 25x45°	2000K-6000K	0,9кг
792006020	LINER S 3x2W single color 220V IP67	6Вт	195x63x70	220B	10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 50°, 10x60°, 25x45°	2000K-6000K	0,9кг
792009030	LINER S 3x3W RGB 24V IP67	9Вт	195x63x70	24B	10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 50°, 10x60°, 25x45°	RGB	0,9кг
792012010	LINER M 6x2W single color 24V IP67	12Вт	328x63x70	24B	10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 50°, 10x60°, 25x45°	2000K-6000K	1,6кг
792012020	LINER M 6x2W single color 220V IP67	12Вт	328x63x70	220B	10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 50°, 10x60°, 25x45°	2000K-6000K	1,6кг
792018030	LINER M 6x3W RGB 24V IP67	18Вт	328x63x70	24B	10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 50°, 10x60°, 25x45°	RGB	1,6кг