

Карданный светильник, предназначенный для акцентного освещения в торговых помещениях. Высокий уровень цветопередачи, широкий диапазон мощности и углов раскрытия луча.

При помощи стыковочных элементов, светильники легко komponуются в систему из 2х, 3х4х....штук.

DALI

IP20

CRI>90

LED

- Корпус:

Литой под давлением алюминий, покрытый полиэфирной порошковой краской
- Цвет корпуса:

Черный, Серый, Белый
- Рассеиватель:

Прозрачное терпированное стекло
- Отражатель:

Анодированный алюминий
- Углы рассеивания:


15°, 24°, 36°, 60°
- Цветовая температура, K:

3000K, 4000K
- Индекс цветопередачи,CRI:

80, 90
- Возможность диммирования:

Доступно
- Рабочая температура:





-10°C до +60°C



Черный

Серый

Белый



Наименование	Мощность, W	Размеры, мм	Входное напряжение, V	Цветовая температура, K		Вес, кг
MINT MINI 15W 220V IP20	15W	163x163x135 / cutout 140	220V	3000K, 4000K	15°, 24°, 36°, 60°	1.4
MINT MINI 25W 220V IP20	25W	163x163x135 / cutout 140	220V	3000K, 4000K	15°, 24°, 36°, 60°	1.4
MINT MINI 35W 220V IP20	35W	163x163x135 / cutout 140	220V	3000K, 4000K	15°, 24°, 36°, 60°	1.4

*Полный список моделей на www.img-lighting.com