

Разработан для отелей, баров, ресторанов и других мест, где особенно важен мягкий и комфортный свет.

- Три вида отражателя.
- 7 различных углов рассеивания.
- Съемный корпус STAMP может быть зашпаклеван и покрашен в цвет потолка.
- Упрощенный монтаж.





- Корпус:** Литой под давлением алюминий, покрытый полиэфирной порошковой краской
- Рассеиватель:** Q1, Q2
- Углы рассеивания:** 6°, 12°, 20°, 24°, 30°, 36°, 42°
- Цветовая температура:** 2700K, 3000K, 4000K
- Индекс цветопередачи, CRI:** 80, 90
- Возможность диммирования:** Доступно для ряда серий
- Рабочая температура:** -10°C до +60°C



MIRA Q1



MIRA Q2



Корпус STAMP



Артикул	Наименование	Мощность, W	Размеры, мм	Входное напряжение, V	Цветовая температура, K		Вес, кг
532010750	MIRA Q TOP Q1 IP20	6-9-12	d 130x110 / cutout d 95; d 110x110/ cutout d 95	220V	2700K, 3000K, 4000K	6°,12°, 20°,24°,30°, 36°, 42°	0,5
532010760	MIRA Q TOP Q2 IP20	6-9-12	d 130x110 / cutout d 95; d 110x110/ cutout d 95	220V	2700K, 3000K, 4000K	6°,12°, 20°,24°,30°, 36°, 42°	0,5
532010770	MIRA Q ECO DALI-dim Q1 IP20	6-9-12	d 130x110 / cutout d 95; d 110x110/ cutout d 95	220V	2700K, 3000K, 4000K	6°,12°, 20°,24°,30°, 36°, 42°	0,5
532010780	MIRA Q ECO DALI-dim Q1 IP20	6-9-12	d 130x110 / cutout d 95; d 110x110/ cutout d 95	220V	2700K, 3000K, 4000K	6°,12°, 20°,24°,30°, 36°, 42°	0,5
532010790	Stamp корпус MIRA Q для встраивания и окраски	-	-	-	-	-	-